IND

RHINO™ Industrieetiketten

IMMER ORIGINAL DYMO ETIKETTEN VERWENDEN

Finden Sie das richtige Etikett für die geplante Anwendung

Einsatzerprobte und UL-anerkannte DYMO® IND®-Etiketten sind strapazierfähig.

- Einsatzerprobte und UL-anerkannte DYMO® IND®-Etiketten sind strapazierfähig.
- Erhältlich in vielen verschiedenen UL-anerkannten Materialien für praktisch alle industriellen Etikettieranwendungen; Schrumpfschläuche wurden auf wichtige SAE-, ASTM- und MIL-Spezifikationen geprüft.
- Durch die Rückseitenschlitzung der Schutzfolie lassen sich die Etiketten schnell und unkompliziert anbringen





Vinyl

Permanent haftender Polyester



Flexibles Nylon

Warmschrumpfschlauch

Vinyl

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C

9 mm x 5,5 m 3/8" x 18' | 12 mm x 5,5 m 1/2" x 18' | 19 mm x 5,5 m 3/4" x 18' | 24 mm x 5,5 m 1" x 18'

Permanent haftender Polyester

Aa Aa Aa Temperaturbereich: -40 °C bis 150 °C*

6 mm x 5,5 m 1/4" x 18' | 9 mm x 5,5 m 3/8" x 18' | 12 mm x 5,5 m 1/2" x 18' | 19 mm x 5,5 m 3/4" x 18' | 24 mm x 5,5 m 1" x 18'

Flexibles Nylon

Aa Aa Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C

12 mm x 3,5 m 1/2" x 18' | 19 mm x 3,5 m 3/4" x 18' | 24 mm x 3,5 m 1" x 18'

Warmschrumpfschlauch

Aa Aa Temperaturbereich: Bis zu 125 °C

6 mm x 1,5 m 1/4" x 18' | 9 mm x 1,5 m 3/8" x 18' | 12 mm x 1,5 m 1/2" x 18' | 19 mm x 1,5 m 3/4" x 18' | 24 mm x 1,5 m 1" x 18'

Externe Schriftbandkassette aus 100 % recyceltem Material

DYMO MADE IN EUROPE FABRIQUÉ EN EUROPE BELGIUM

Die hochwertigen DYMO® Etiketten werden in Belgien hergestellt

REACH

REACH-konform

RoHS

RoHS-konform

DYMO

newell BRANDS

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist. © 2021 Newell Brands