

Thermal Printer

SLP600 Serie



SLP620

- 300 dpi (650/650SE), 203dpi (620)
- 100mm/s (650/650SE), 70mm/s (620)
- USB (650/620), Seriell und USB (650SE)

| Model | | SLP 620 | SLP 650/650SE |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Druck | Technologie | Thermodirekt | |
| | Auflösung dpi (Punkte/mm) | 203 (8) | 300 (11,81) |
| | Max. Papierbreite (mm) | 57,9 | |
| | Max. Druckbreite (mm) | 48 | 48,8 |
| | Geschwindigkeit (mm/S) | 70* | 100* |
| Barcode Code39, I-2 of 5, Code128, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Maxi Code, PDF417, Data Matrix, QR Code | | | |
| Schnittstelle | | USB | 650 USB / 650SE USB, RS-232C |
| Netzteil (V) DC | | 5,7 bis 6,3 | 11,4 bis 12,6 |
| Stromaufnahme (A) | Normal | 2,3 | 2,8 |
| | Maximum | 2,5 | 3,0 |
| Lebensdauer | Abriebresistenz (km) | 6 | 15 |
| Betriebstemperatur (°C) | | 5 bis 40 | |
| Lagertemperatur (°C) | | -20 bis 60 | |
| Abmessungen (B x T x H mm) | | 113,8 x 172,0 x 148,0 | |
| Gewicht (g) | | ca. 490 | |
| Software Windows® 2000, 2003, XP, Vista, 7 / Mac OS X ab 10.5 | | | |

*durchschnittliche Druckgeschwindigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 25°C und einer Etikettenlänge von 89 mm.



SLP650

SLP650SE



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

